PROFILE OF THE BELVILLE DITCH IMPROVEMENT

Nº 2313

PLAIN TWP - WOOD CO OHIO

MAX L. ROTHSCHILD - CO ENG

DITCH BOOK 147

Reslope banks as shown on cross-sections - Do not cut road bank

Station	Hub Elev.	Grade	cut	Cu. yd.
100	674.24	667.58	8.66	
101	674.24	667.55	8.71	
102	675.80	667.49	8.31	
103	675.26	667.45	7.81	
104	675.43	667.41	8.02	
105	675.13	667.37	7.76	
106	674.88	667.33	7.55	
107	675.27	667.28	7.99	
108	674.94	667.24	7.70	
109	675.73	667.20	8.53	
110	675.79	667.16	8.63	
111	675.40	667.11	8.29	
112	675.62	667.07	8.55	
113	675.30	667.02	8.28	
114	675.01	666.98	8.03	
115	674.68	666.93	7.75	
116	675.54	666.89	8.65	
117	675.02	666.85	8.17	
118	675.19	666.81	8.38	
119	675.58	666.77	8.81	
120	676.28	666.72	9.56	
121	676.56	666.68	9.88	
122	676.52	666.64	9.88	
123	676.49	666.60	9.89	
124	676.40	666.56	9.84	
125	675.82	666.51	9.31	
126	675.93	666.47	9.46	
127	676.43	666.43	9.90	
128	676.29	666.39	9.90	
129	675.70	666.35	9.35	
130	675.91	666.30	9.61	
131	675.94	666.26	9.68	
132	675.85	666.22	9.63	
133	676.31	666.18	10.13	
134	676.32	666.14	10.18	
135	676.90	666.09	10.81	
136	676.90	666.05	10.85	
137	676.58	666.01	10.57	
138	677.11	665.97	11.14	
139	676.52	665.93	10.59	
140	676.22	665.88	10.34	
141	675.67	665.84	9.83	
142	675.41	665.80	9.61	
143	675.38	665.76	9.62	
144	675.62	665.72	9.90	
145	675.46	665.67	9.79	
146	676.48	665.63	10.85	
147	675.36	665.59	9.77	
148	675.09	665.55	9.54	
149	676.04	665.51	10.53	
150	674.96	665.46	9.50	
151	674.86	665.42	9.44	
152	674.82	665.38	9.44	
153	675.02	665.34	9.68	
154	675.46	665.30	10.16	
155	675.40	665.25	10.15	
156	676.03	665.21	10.82	
157	675.71	665.17	10.54	
158	675.05	665.13	9.92	
159	674.70	665.09	9.61	
160	674.22	665.04	9.18	
161	673.88	665.00	8.88	
162	674.14	664.96	9.18	
163	673.81	664.91	8.90	
164	674.02	664.86	9.16	
165	675.31	664.82	10.49	
166	674.37	664.78	9.59	
167	674.48	664.74	9.74	
168	673.88	664.70	9.18	
169	674.38	664.65	9.73	
170	675.56	664.61	8.95	
171	673.16	664.57	8.59	
172	673.38	664.53	8.85	
173	673.39	664.49	8.90	
174	673.09	664.44	8.65	
175	672.49	664.40	8.09	
176	672.05	664.36	7.69	
177	672.31	664.32	7.99	
178	672.30	664.28	8.02	
179	672.56	664.23	8.33	
180	671.91	664.19	7.72	
181	672.52	664.15	8.37	
182	672.02	664.11	8.51	
183	671.92	664.07	7.85	
184	671.68	664.02	7.66	
185	671.67	663.98	7.69	
186	671.05	663.94	7.11	
187	671.03	663.90	7.13	
188	670.20	663.86	6.34	
189	670.22	663.81	6.41	
190	670.88	663.77	7.11	
191	670.88	663.73	7.15	
192	670.48	663.69	6.79	
193	670.04	663.65	6.39	
194	669.76	663.60	6.16	
195	670.19	663.56	6.63	
196	670.90	663.52	7.38	
197	671.01	663.48	7.53	
198	670.63	663.44	7.19	

TOTAL CU. YDS. 17643



0	675.21	674.60	3.61	
1	678.68	674.50	4.08	
2	678.38	674.41	3.94	72
3	678.04	674.31	3.73	
4	678.23	674.22	4.01	100
5	678.06	674.13	3.93	
6	677.90	674.03	3.87	115
7	677.46	673.94	3.52	
8	677.14	673.84	3.30	99
9	677.23	673.75	3.48	
10	678.01	673.66	4.35	93
11	677.68	673.56	4.12	
12	678.51	673.43	4.04	162
13	678.25	673.37	4.88	
14	678.61	673.28	5.33	181
15	678.61	673.19	5.42	
16	680.16	673.09	7.07	189
17	680.52	673.00	7.52	
18	678.58	672.91	5.67	237
19	678.81	672.81	6.00	
20	676.31	672.72	3.59	189
21	676.92	672.62	4.30	
22	677.21	672.52	4.69	178
23	676.61	672.42	5.37	
24	676.55	672.19	5.36	208
25	677.49	672.13	6.36	
26	675.91	672.08	4.83	132
27	676.84	672.03	4.81	
28	676.92	670.98	4.94	152
29	677.37	670.93	6.44	
30	677.73	670.87	6.86	219
31	676.49	670.82	6.07	
32	675.83	670.77	5.06	219
33	675.86	670.72	5.14	
34	675.83	670.67	5.16	170
35	677.53	670.61	6.94	
36	676.51	670.56	5.95	181
37	675.98	670.51	5.47	
38	676.44	670.46	5.98	244
39	675.62	670.41	5.21	
40	675.84	670.35	5.49	259
41	675.88	670.30	5.58	
42	675.90	670.26	5.65	193
43	675.81	670.20	5.61	
44	675.30	670.15	5.15	122
45	675.90	670.10	5.80	
46	675.15	670.05	5.10	137
47	675.15	670.01	5.14	
48	675.29	669.97	5.32	137
49	676.01	669.93	6.08	
50	675.64	669.88	5.76	174
51	675.77	669.84	6.13	
52	675.91	669.80	6.11	277
53	676.41	669.76	6.35	
54	676.04	669.72	6.32	232
55	674.51	669.67	4.84	
56	675.62	669.63	5.99	156
57	675.37	669.59	5.78	
58	675.75	669.55	6.20	159
59	675.48	669.51	6.17	
60	676.02	669.46	6.56	193
61	675.81	669.42	6.39	
62	675.67	669.38	6.29	212
63	675.96	669.34	6.62	
64	675.80	669.30	6.50	189
65	676.43	669.25	7.18	
66	675.92	669.21	6.71	178
67	675.73	669.17	6.56	
68	675.85	669.13	6.72	181
69	675.63	669.09	6.54	
70	676.06	669.04	6.96	181
71	676.18	669.00	7.18	
72	675.67	668.96	6.71	181
73	676.21	668.92	7.29	
74	675.63	668.88	6.75	167
75	676.64	668.83	7.81	
76	676.70	668.78	7.92	144
77	677.96	668.73	9.23	
78	678.15	668.68	9.47	170
79	679.94	668.63	11.36	
80	681.86	668.58	13.28	204
81	680.11	668.58	11.58	
82	679.26	668.48	10.78	215
83	676.93	668.43	8.50	
84	676.88	668.38	8.50	232
85	676.50	668.33	8.17	
86	675.92	668.28	7.64	189
87	676.10	668.23	7.87	
88	676.17	668.18	7.99	222
89	676.52	668.13	8.39	
90	677.01	668.08	8.93	307
91	676.48	668.03	8.45	
92	676.46	667.98	8.48	274
93	676.46	667.93	8.53	
94	675.82	667.88	7.94	270
95	675.75	667.83	7.92	
96	676.48	667.78	8.70	311
97	676.13	667.73	8.40	
98	676.17	667.68	8.49	330
99	676.12	667.63	8.49	
100	676.24	667.58	8.66	311